


LINVERA LED SF 1.0



Vorteile

- Keine sichtbaren Lichtpunkte
- Markenkomponenten
- Elegantes Design, Gehäuse aus pulverbeschichtetem Aluminium
- Verschiedene Farbvarianten des Gehäuses
- mehrere Varianten von Diffusoren erhältlich

IP40

IK04

CE

LINVERA LED SF 1.0 1

	P			Ra	IP		
LNV1SF.10.010.8A3000	10	1150 - 1300	3000K	>80	IP40	115°X115° 90°X100°	1kg
LNV1SF.10.010.8A4000	10	1300 - 1450	4000K	>80	IP40	115°X115° 90°X100°	1kg
LNV1SF.10.015.8A3000	15	1700 - 1900	3000K	>80	IP40	115°X115° 90°X100°	1kg
LNV1SF.10.015.8A4000	15	1900 - 2100	4000K	>80	IP40	115°X115° 90°X100°	1kg

LINVERA LED SF 1.0 2

	P			Ra	IP		
LNV1SF.20.019.8A3000	19	2350 - 2600	3000K	>80	IP40	115°X115° 90°X100°	1,8kg
LNV1SF.20.019.8A4000	19	2600 - 2850	4000K	>80	IP40	115°X115° 90°X100°	1,8kg
LNV1SF.20.029.8A3000	29	3450 - 3800	3000K	>80	IP40	115°X115° 90°X100°	1,8kg

LNV1SF.20.029.8A4000	29	3850 - 4200	4000K	>80	IP40	115°X115° 90°X100°	1,8kg
LNV1SF.20.030.8A3000	30	4250	3000K	>80	IP40	75°X75°	1,8kg
LNV1SF.20.030.8A4000	30	4650	4000K	>80	IP40	75°X75°	1,8kg


LINVERA LED SF 1.0 3

	P			Ra	IP		
LNV1SF.30.029.8A3000	29	3500 - 3850	3000K	>80	IP40	115°X115° 90°X100°	2,6kg
LNV1SF.30.029.8A4000	29	3900 - 4300	4000K	>80	IP40	115°X115° 90°X100°	2,6kg
LNV1SF.30.044.8A3000	44	5150 - 6350	3000K	>80	IP40	115°X115° 90°X100° 75°X75°	2,6kg
LNV1SF.30.044.8A4000	44	5750 - 6850	4000K	>80	IP40	115°X115° 90°X100° 75°X75°	2,6kg

LINVERA LED SF 1.0 4


	P			Ra	IP		
LNV1SF.40.038.8A3000	38	4650 - 5150	3000K	>80	IP40	115°X115° 90°X100°	3,4kg
LNV1SF.40.038.8A4000	38	5200 - 5700	4000K	>80	IP40	115°X115° 90°X100°	3,4kg
LNV1SF.40.058.8A3000	58	6900 - 7600	3000K	>80	IP40	115°X115° 90°X100°	3,4kg
LNV1SF.40.058.8A4000	58	7650 - 8450	4000K	>80	IP40	115°X115° 90°X100°	3,4kg

***Je nach verwendeter Linse kann die Lichtstromleistung variieren, so dass in der Tabelle zur Veranschaulichung die Lichtstrombereiche für eine bestimmte Leistungsvariante angegeben werden können.**



	H	W	L
LNVISF.1	65	50	572
LNVISF.2	65	50	1132
LNVISF.3	65	50	1692
LNVISF.4	65	50	2252

Montageart




Deckenaufbau




Seilabhängung




Lichtstrom



115°X115°



90°X100°



75°X75°

Verfügbare Konfigurationen

Familie	Leistungsvarianten	Version	Nennleistung [W]	CRI	Typ der Diode	CCT [K]	Material der Linse	Material des Diffusors	Abstrahlwinkel	Lichtsteuerung	Betriebstemperatur [°C]	Garantie	Modifikationen
LNV1SF LINVERA LED SF 1.0	1 1	0 Standard	010 10W	8 >80	A Mid Power	3000 3000K	0 Keine Linse	P13 PMMA Diffusor Matt	075075 75°x75°	00 On/Off	0035 -0°C÷35°C	05Y 5 Jahres	B001 Schwarz, RAL9005
	2 2		015 15W			4000 4000K	1 PMMA Linse	P14 PMMA Diffusor Mikroprismatisch	090100 90°x100°	D0 DALI			G001 Grau, RAL7038
	3 3		019 19W					R33 Aluminium-Lamellen-Diffusor Matt	115115 115°x115°				W001 Weiß, RAL9016
	4 4		029 29W										
			030 30W										
			038 38W										
			044 44W										
			058 58W										

Beispiel-Produktcode

LVN1SF.10.010.8A3000.OP13.115115.00.0035.05Y.W001