

LUMITRACK LED 1.0



Vorteile

- Hohe Lichtausbeute bis 172lm/W
- Solides Gehäuse aus Aluminium
- Schnelle und einfache Montage
- mehrere Varianten von Diffusoren erhältlich
- Verschiedene Farbvarianten des Gehäuses
- Elegantes Design, Gehäuse aus pulverbeschichtetem Aluminium



IP20

IK03



LUMITRACK LED 1.0 1


	P			Ra	IP		
LTR1ST.10.032.8A3000	32	4600 - 5100	3000K	>80	IP20	40°X90° 55°X55° 80°X85° 90°X95°	1,8kg
LTR1ST.10.032.8A4000	32	4850 - 5400	4000K	>80	IP20	40°X90° 55°X55° 80°X85° 90°X95°	1,8kg
LTR1ST.10.032.8A5000	32	4900 - 5450	5000K	>80	IP20	40°X90° 55°X55° 80°X85° 90°X95°	1,8kg
LTR1ST.10.038.8A3000	38	4900 - 6150	3000K	>80	IP20	35°X85° 55°X90° 65°X100° 90°X105° 100°X125° 35°X35° 35°X80° 45°X90° 55°X55° 90°X75° 90°X90° 105°X95°	1,8kg
LTR1ST.10.038.8A4000	38	5200 - 6500	4000K	>80	IP20	35°X85° 55°X90° 65°X100° 90°X105° 100°X125° 35°X35° 35°X80° 45°X90° 55°X55° 90°X75° 90°X90° 105°X95°	1,8kg
LTR1ST.10.038.8A5000	38	5250 - 6550	5000K	>80	IP20	35°X85° 55°X90° 65°X100° 90°X105° 100°X125° 35°X35° 35°X80° 45°X90° 55°X55° 90°X75° 90°X90° 105°X95°	1,8kg

Um die genauen Lichtparameter für den ausgewählten Abstrahlwinkel zu ermitteln, müssen die photometrischen Dateien für den angegebenen Abstrahlwinkel verwendet werden. Download-Link: [LDT-LUXON-LED.zip](#)

LTR1ST.10.041.8A3000	41	5150 - 6250	3000K	>80	IP20	105°X105° 90°X90° 40°X90° 45°X105° 65°X115° 80°X130° 95°X115°	1,8kg
LTR1ST.10.041.8A4000	41	5450 - 6600	4000K	>80	IP20	105°X105° 90°X90° 40°X90° 45°X105° 65°X115° 80°X130° 95°X115°	1,8kg

LTR1ST.10.041.8A5000	41	5500 - 6650	5000K	>80	IP20	105°X105° 90°X90° 40°X90° 45°X105° 65°X115° 80°X130° 95°X115°	1,8kg
----------------------	----	-------------	-------	-----	------	---	-------

***Je nach verwendeter Linse kann die Lichtstromleistung variieren, so dass in der Tabelle zur Veranschaulichung die Lichtstrombereiche für eine bestimmte Leistungsvariante angegeben werden können.**



		H	W	L
--	--	---	---	---

STANDARD	LTR1ST.1	46	49	1141
DALI		46	49	1141


Montageart




3 Phasenschiene




Lichtstrom




40°X90°




55°X55°




80°X85°




90°X95°




35°X85°




55°X90°




65°X100°




90°X105°




100°X125°




35°X35°




35°X80°




45°X90°




90°X75°




90°X90°




105°X95°




105°X105°




45°X105°



65°X115°



80°X130°



95°X115°

Verfügbare Konfigurationen

Familie	Leistungsvariante	Version	Nennleistung [W]	CRI	Typ der Diode	CCT [K]	Material der Linse	Material des Diffusors	Abstrahlwinkel	Lichtsteuerung	Betriebstemperatur [°C]	Garantie	Modifikationen
LTR1ST LUMITRACK LED 1.0	1 1	0 Standard	032 32W	8 >80	A Mid Power	3000 3000K	0 Keine Linse	000 -	035035 35°x35°	00 On/Off	2035 -20°C÷35°C	05Y 5 Jahres	B001 Schwarz, RAL9005
			038 38W			4000 4000K	1 PMMA Linse	P12 PMMA Diffusor Frost	035080 35°x80°	D0 DALI			W001 Weiß, RAL9016
			041 41W			5000 5000K	F PC FX Linse	P14 PMMA Diffusor Mikroprism atisch	035085 35°x85°				
							H PC HE Linse		040090 40°x90°				
							P PC PF Linse		045090 45°x90°				
									045105 45°x105°				
									055055 55°x55°				
									055090 55°x90°				
									065100 65°x100°				
									065115 65°x115°				
									080085 80°x85°				
									080130 80°x130°				
									090075 90°x75°				
									090090 90°x90°				

									090095 90°x95°				
									090105 90°x105°				
									095115 95°x115°				
									100125 100°x125°				
									105095 105°x95°				
									105105 105°x105°				

Beispiel-Produktcode

LTR1ST.10.032.8A3000.H000.040090.00.2035.05Y.B001

Fotogalerie

